



MODUM

GLASSINDUSTRI AS

Adr: Katfos Næringspark
3360 Geithus
Norway
Tlf: 004732783130 Fax: 004732783131
Orgnr: NO 942447353
E-mail: post@modumglass.no
www.modumglass.no

FDV dokumentasjon
Forvaltning - Drift - Vedlikehold

Produsent av glass: Modum Glassindustri AS

Type glass: Laminert sikkerhetsglass – Lamitech^{Safe} **Produktark: 1 Sikkerhet** **Rev: 01.12.05**

Kvalitet	Styrke/egenskaper	Bearbeiding
Laminert sikkerhetsglass (Lamitech ^{Safe}) er bygget opp av to eller flere glassplater med et sjikt PVB mellom hvert. Glasset er produsert iht gjeldende EN/ NS standard for denne type glass. Glasset er levert i henhold til kundens tegninger og beskrivelse, vår ordrebekreftelse og faktura	Glasset sprekker når det overbelastes, men glassplintene henger fast i folien. Dette forhindrer gjennomtrengning og reduserer risikoen for skjæreskader. I de fleste tilfeller påvirker ikke lamineringen glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%	Laminert sikkerhetsglass får sine beskyttende egenskaper gjennom en lamineringsprosess. To eller flere glass legges lagvis med elastiske plastfolier. Sandwichpakken varmes opp tilstrekkelig slik at folien fester seg til glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under høyt trykk og høy temperatur smelter sammen med glasset. Slik får vi en glassklar sikkerhetsrute. Det er PVB folien som gjør det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig å forsere.

Renhold	Skader	Bestilling nye glass
Glass rengjøres enkelt med et ph-nøytralt vaskemiddel og klut eller papir som ikke riper	Skadet glass skal byttes umiddelbart da det da er svekket	Nytt glass kan bestilles av leverandør eller produsent. Glasstype og bearbeiding må oppgis. Nytt glass vil bli levert etter de normer som til en hver tid gjelder for glasstypen

Egne notater/kommentarer:

Firma:

Ref:

Montør:

Dato:

Sign: