

Bearbeiding - typer og kapasiteter

JetPrint^{MG} og sandblåsing

JetPrint^{MG} er en dyseprinter som benytter kjeramisk blekk. Blekket er tilgjengelig i sort, hvitt, etch og flere farger.

Printjobben baseres utelukkende på digitale underlag, og må alltid godkjennes av Modum Glassindustri AS i forkant.

Maksimal printstørrelse på glass

er 2400 x 3700mm/ 500 kg.

Printet kan utføres som heldekk i 4 dekknivåer og raster.

Printet kan utføres på enkelt herdet glass, og varmebehandlede laminater (Lamitech HS og Lamitech Impact).

Sandblåsing utføres ved at finkornet aluminiumoksyd tilføres glassoverflaten under trykk.

Ved å sandblåse via en tegnet og utskåret tape-sjablong kan man sandblåse mønster og motiv i forskjellige dybder og styrker.

Kapasitet JetPrint^{MG}

Maks. glassformat	Min. glassformat	Maks. trykkflate	Kommentar
3200 x 3700mm	200 x 200mm	2400 x 3700mm	Når glassformatets størrelse overstiger maks. trykkflate må Modum Glassindustri AS kontaktes for konsultasjon.



Maksimalt glassformat; 3200 x 3700mm (blå skravering)

Maksimal trykkflate 2400 x 3700mm (raster-skravering - hvitt til sort)

Kapasitet sandblåsing

Maks. glassformat	Min. glassformat	Kommentar
2500 x 6000mm	200 x 200mm	Når unike mønster/ motiver ønskes utført må Modum Glassindustri AS kontaktes i forkant for konsultasjon.