



MODUM GLASSINDUSTRI

Adr: Katfos Næringspark
3360 Geithus
Norway
Tlf: 004732783130
Orgnr: NO 942447353
E-mail: post@modumglass.no
www.modumglass.no

FDV dokumentasjon
Forvaltning - Drift - Vedlikehold

Produsent av glass: Modum Glassindustri AS

Type glass: Herdet glass - Modum^{Safe} **Produktark: 1 Herdet** **Rev: 28.11.18**

Kvalitet	Styrke/egenskaper	Bearbeiding
Glasset er herdet og merket iht gjeldende EN/ NS standard for denne type glass. Glasset er levert i henhold til kundens tegninger, vår ordrebekreftelse og faktura	Termisk herdet glass tåler støtbelastninger (stump last-varighet >3 sekunder) opptil 5 ganger bedre enn ubehandlet glass	Styrken i et herdet glass er sterkt påvirket av kvaliteten på kantbearbeidingen. Små sår på kanten av glassemmet svekker sikkerhetsglasset vesentlig. Vi anbefaler derfor alltid at et herdet sikkerhetsglass som et minimum er finslipt (maskinslipt med diamantskiver) på alle synlige kanter

Renhold	Skader	Bestilling nye glass
Glass rengjøres enkelt med et ph-nøytralt vaskemiddel og klut eller papir som ikke riper	Skadet glass skal byttes umiddelbart da det da er svekket	Nytt glass kan bestilles av leverandør eller produsent. Glasstype og bearbeiding må oppgis. Nytt glass vil bli levert etter de normer som til en hver tid gjelder for glasstypen

Egne notater/kommentarer:

Firma:

Ref:

Montør:

Dato:

Sign:

